


Skyv-tett skyvedør passiv - FDV-DATABLAD

Bekledd med aluminium



PRODUKTBEKRIVELSE

Skyv-tett døren er produsert etter tegninger fra AS Spilka Industri. Produktet produseres i laminert tre. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitets produkter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 - 120 μ tørr film.

KARMDYBDE

145 mm.

GLASS

Skyv-tett passiv leveres med standard glasspakker på 48 mm.

U-VERDI

Skyv-tett passiv leveres fra 0,74 W/m²K, avhengig av type glass og brystningshøyde.

TETNINGSLISTER

Q-lon-list mellom karm og ramme (avtagbar), og EPDM-gumilist som glasspakning.

VRIDER

Leveres i matt krom. Vrideren har innvendig sylinder og utvendig blindskilt. Kan også leveres med utvendig låsesylinder.



LUFTING

Skyv-tett kan låses med vrideren i ulike lufteposisjoner.

ESPAGNOLETT

Fix espagnolett med 4 låsepunkter.

BRYSTNING

Standard med 141 mm brystning. Kan leveres med brystning fra 271 mm og oppover.

TERSKEL

Skyv-tett leveres med handicapterskel. Kan også leveres i hardved med slitebeslag.

RAMMEVEKT

Maks rammevekt på skyvefelt er 100 kg.

FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

Skyv-Tett skyvedør kan leveres uten bekledd med aluminium.

ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres. Mekaniske/bevegelige deler smøres med tynn olje. Eventuelt smuss, snø og is i glideskinne fjernes.

Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann. (tas i forbindelse med vinduspuss)

Periodisk vedlikehold

Vask overflaten med husvask. Handicapterskel i kompositt krever ingen spesiell behandling. Hardvedterskel bør behandles 1-2 ganger i året, med vannavisende olje for behandling av edeltre utendørs (f.eks Nordsjø Tinova Traditiona Premium Wood Oil).

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: www.ruteretur.no.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	NORWOOD
Organisasjonsnummer:	593-21-63-335
Postadresse:	Rusocin, ul. Rataja 6
Postnr./sted:	83-031 Legowo
Telefon:	+48 58 692 22 00
E-post:	biuro@norwood.pl
Internettadresse:	www.norwood.pl

